

ホットショーケース スペック一覧表

型式		SC30-3D	SC45-3D	SC60-3D	SC90-3D
外観					
外形寸法	本体	幅300 × 奥行457 × 高さ623(mm)	幅450 × 奥行457 × 高さ623(mm)	幅610 × 奥行457 × 高さ623(mm)	幅900 × 奥行457 × 高さ623(mm)
	梱包	幅580 × 奥行370 × 高さ680(mm)	幅560 × 奥行520 × 高さ675(mm)	幅680 × 奥行580 × 高さ693(mm)	幅970 × 奥行580 × 高さ693(mm)
本体重量		19kg	25kg	33kg	50kg
電気定格		100V 230W(ヒーター203W 照明27W)	100V 274W(ヒーター235W 照明39W)	100V 401W(ヒーター344W 照明57W)	100V 486W(ヒーター381W 照明105W)
電気料金 (12円/kwh)	1時間	2.8円	3.3円	4.8円	5.8円
	1日	66円	79円	115円	140円
	1ヶ月	1,990円	2,370円	3,470円	4,200円
保温方式		遠赤外線放射 兼 ホットプレート	遠赤外線放射 兼 ホットプレート	遠赤外線放射 兼 ホットプレート	遠赤外線放射 兼 ホットプレート
庫内温度計		液晶デジタル式	液晶デジタル式	液晶デジタル式	液晶デジタル式
照明		6W蛍光灯白色 × 3本(各棚)	10W蛍光灯電球色 × 3本(各棚)	15W蛍光灯電球色 × 3本(各棚)	30W蛍光灯電球色 × 3本(各棚)
棚板		斜度4度 取り外し可能なガード付き	斜度4度 取り外し可能なガード付き	斜度4度 取り外し可能なガード付き	斜度4度 取り外し可能なガード付き
後面扉		ガラス 片開き式	ガラス カンノン式	ガラス スライド式	ガラス スライド式
材質		SUS, ガラス	SUS, ガラス	SUS, ガラス	SUS, ガラス
付属品		SUS上バット(240×240×22) 2枚 SUS下バット(320×230×18) 1枚 SUSアミ 3枚 SUSTング アース線	SUSバット(385×285×20) 3枚 SUSアミ 3枚 SUSTング アース線	SUSバット(260×175×16) 9枚 SUSアミ 9枚 SUSTング アース線	SUSバット(285×205×17) 12枚 SUSアミ 12枚 SUSTング アース線