

製品カタログ

小型卓上飲料ウォーマー

- どこからでも商品が取り出せる4面扉構造。
- 小さなお店、オフィス、工場等におすすめ。



250缶
36本
280PET
20本

CW36T-R2 34,000円

外形寸法	W205×D383×H490(mm)
質量	6.1kg
定格	100V 310W
飲料温度	55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20°Cの時)
加熱方式	ヒータープレート方式
安全装置	過昇防止装置×2 (復帰ボタン式)

卓上飲料ウォーマー(先入れ先出し販売対応)

- 正面に柱がなく、端に置かれた商品も良く見えます。
- 先に入れた商品から取り出せる構造なので、長期滞留による品質劣化を防ぎます。
- 横幅が狭いスリム設計なので、どこにでも設置できます。



250缶
36本
350PET
30本

SW30-E2 37,000円

外形寸法	W248×D425×H484(mm)
質量	7.7kg
定格	100V 310W
飲料温度	55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20°Cの時)
加熱方式	ヒータープレート方式
安全装置	過昇防止装置×2 (復帰ボタン式)



250缶
54本
350PET
45本

PW45-E3 54,000円

外形寸法	W248×D425×H704(mm)
質量	11.1kg
定格	100V 465W
飲料温度	55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20°Cの時)
加熱方式	ヒータープレート方式
安全装置	過昇防止装置×3 (復帰ボタン式)

卓上飲料ウォーマー(先入れ先出し販売対応)

- 正面に柱がなく、端に置かれた商品も良く見えます。
- 先に入れた商品から取り出せる構造なので、長期滞留による品質劣化を防ぎます。
- 前面扉がなく、商品を取り出しやすいオープンタイプ(PW90FOP-S3)



250缶
126本
350PET
90本

PW90FOP-S3 101,000円

外形寸法	W468×D425×H704(mm)
質量	19.7kg
定格	100V 615W
飲料温度	55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20°Cの時)
加熱方式	ヒータープレート方式
安全装置	過昇防止装置×3(復帰ボタン式)



250缶
168本
350PET
60本

PW120-S4 115,000円

外形寸法	W468×D425×H804(mm)
質量	26.8kg
定格	100V 820W
飲料温度	55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20°Cの時)
加熱方式	ヒータープレート方式
安全装置	過昇防止装置×4(復帰ボタン式)

商品陳列 Gondola 用横型飲料ウォーマー

- 幅900mmの Gondola 棚や総菜ケースなどに。
- 温度コントロール式。
- 棚が引き出せるので、補充が簡単です。



250缶
75本

350PET
48本

TW75-C3

150,000円

外形寸法	W886×D318×H300 (mm)
質量	24.5kg
定格	100V 429W (ヒーター390W・照明39W)
飲料温度	55°C±4°C 約2時間30分 (外気温 20°Cの時)
温度調節	温度可変式 (室温～70°C)
加熱方式	ヒータープレート方式
温度制御方式	各棚独立温度可変式ICコントローラー
安全装置	過昇防止装置×3 (復帰ボタン式)

飲料ウォーマー設置台

- 設置スペースがないお店に。
- 移動がラクなキャスター付。



DS-S52

29,000円

外形寸法	W520×D450×H800 (mm)
質量	14kg
耐荷重	70kg

飲料用温蔵庫

- 短時間で温める急速加熱機能を搭載しました。
- 缶、PET飲料をケースのまま温めるので、ピーク時の販売チャンスを逃がしません。
- 商品に合わせて、棚別にお好みの温度が設定できます。



250缶
24ケース

350PET
18ケース

HSC-24

受注生産

1,500,000円

外形寸法	W800×D865×H1900 (mm)
質量	180kg
定格	200V 3.02kw
温度調整	温度可変式 (室温～70°C)
加熱時間	2～4時間 (タイマー使用)
加熱方式	ヒータープレート式 (急速加熱タイマー付)
温度制御方式	各棚独立電子制御
安全装置	漏電ブレーカー、過昇防止サーモスタット



250缶
56ケース

350PET
42ケース

HSC-56

受注生産

2,000,000円

外形寸法	W1330×D865×H1900 (mm)
質量	280kg
定格	200V 4.48kw
温度調整	温度可変式 (室温～70°C)
加熱時間	5～6時間 (タイマー使用)
加熱方式	ヒータープレート式 (急速加熱タイマー付)
温度制御方式	各棚独立電子制御
安全装置	漏電ブレーカー、過昇防止サーモスタット

ホットショーケース

- 柱が無い曲面一枚ガラスを採用し、どこからでも商品が良く見えます。
- 各棚の照明が商品を明るく照らし、美味しさと出来たて感を演出します。



SC45L-3

178,000円

外形寸法	W450×D456×H622 (mm)
質量	25kg
定格	100V 295W (ヒーター 272W 照明23W)
庫内照明	LED (7.7W) × 3本 (各棚)
背面ドア	ガラス (両開き式)
加熱方式	ヒータープレート方式



SC60L-3D

280,000円

外形寸法	W610×D457×H622 (mm)
質量	36.5kg
定格	100V 350W (ヒーター 323W 照明 27W)
庫内照明	LED (9.0W) × 3本 (各棚)
背面ドア	ガラス (スライド式)
加熱方式	ヒータープレート方式

中華まんスチーマー

- 商品が良く見える曲面ガラスを採用し、温かさを演出します。
- 全自動運転でいつも最適な温度をキープします。
- カバーを取り外して、タンク内の清掃が簡単に行えます。



MJ45AL

225,000円

外形寸法	W400×D500×H743 (mm)
質量	25.5kg
定格	100V 964W (ヒーター950W・照明 14W)
庫内容量	60リットル / 中華まん 45個 (9個5段)
照明	14W サークライン型LED
温度調整	マイコン制御 (庫内温度 75℃固定式)
安全装置	漏電ブレーカー、フロートスイッチ、サーミスタ、リセットバイメタル

あたたかさ かたちに
Warmth for you...

製造・販売元



日本ヒーター機器株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-23-1 NETビル

TEL : 03-3768-4111 FAX : 03-3768-8222

URL : <https://www.heaterkiki.co.jp>

E-mail : contact1@heaterkiki.co.jp