# 製品カタログ

#### ・ 小型卓上飲料ウォーマ・

- ■どこからでも商品が取り出せる4面扉構造。
- ■小さなお店、オフィス、工場等におすすめ。

## 卓上飲料ウォーマー(先入れ先出し販売対応)

- ■正面に柱がなく、端に置かれた商品も良く見えます。
- ■先に入れた商品から取り出せる構造なので、長期滞留による品質劣化を防ぎます。
- ■横幅が狭いスリム設計なので、どこにでも設置できます。



250缶 **36**∗ 280PET 20本



250缶 36本 350PET 30本

250缶 54本 350PET 45本

**CW36T-R2** 

46,000円

SW30-E2

57,000円

PW45-E3

64,000円

外形寸法 W205×D383×H490(mm)

質量 6.1kg 定格 100V 310W 飲料温度 55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20℃の時) ヒータープレート方式 加熱方式 安全装置 過昇防止装置×2

(復帰ボタン式)

外形寸法 W248×D425×H484(mm)

(復帰ボタン式)

質量 7.7kg 定格 100V 310W 飲料温度 55°C±4°C 約2時間30分(外気温20℃の時) ヒータープレート方式 加熱方式 安全装置 過昇防止装置×2

外形寸法 W248×D425×H704(mm)

質量 11.1kg 定格 100V 465W 飲料温度 55°C±4°C 約2時間30分(外気温 20℃の時) ヒータープレート方式 加熱方式 安全装置 過昇防止装置×3 (復帰ボタン式)

### 卓上飲料ウォーマー(先入れ先出し販売対応)

- ■正面に柱がなく、端に置かれた商品も良く見えます。
- ■先に入れた商品から取り出せる構造なので、長期滞留による品質劣化を防ぎます。
- ■前面扉がなく、商品を取り出しやすいオープンタイプ。



**126**★ 350PET 90本

250缶

PW120FOP-S4

**168**★ 350PET 60本

127,000円

250缶

PW90FOP-S3

109,000円

外形寸法 W468×D425×H704(mm)

質量 19.7kg 100V 615W 定格 55℃±4℃ 約2時間30分(外気温 20℃の時) 飲料温度 加熱方式 ヒータープレート方式 安全装置 過昇防止装置×3(復帰ボタン式)

外形寸法 W468×D425×H850(mm)

25.5kg 質量 100V 820W 定格

55℃±4℃ 約2時間30分(外気温 20℃の時) 飲料温度

加熱方式 ヒータープレート方式 安全装置 過昇防止装置×4(復帰ボタン式)

## 商品陳列ゴンドラ用横型飲料ウォーマー

- ■幅900mmのゴンドラ棚や総菜ケースなどに。
- ■温度コントロール式。
- ■棚が引き出せるので、補充が簡単です。

## 飲料ウォーマー設置台

- ▮設置スペースがないお店に。
- ■移動がラクなキャスター付。



250缶 75本 350PET 48本

### TW75-C3

165,000円

外形寸法 W886×D318×H300 (mm)

質量 24.5kg
定格 100V 429W (ヒーター390W・照明39W)

飲料温度 55℃±4℃ 約2時間30分(外気温 20℃の時)
温度調節 温度可変式(室温~70℃)
加熱方式 ヒータープレート方式
温度制御方式 各棚独立温度可変式ICコントローラー
安全装置 過昇防止装置×3 (復帰ボタン式)



**DS-S52** 29,000円

外形寸法 W520×D450×H800(mm) 質量 14kg

**耐荷重** 70kg

## 飲料用温蔵庫

- ■短時間で温める急速加熱機能を搭載しました。
- ■缶、PET飲料をケースのまま温めるので、ピーク時の販売チャンスを逃がしません。
- ■商品に合わせて、棚別にお好みの温度が設定できます。



250缶 24ヶース 18ヶース

HSC-24 <sub>受注生産</sub> 1,500,000円

外形寸法	W800×D865×H1900(mm)
質量	180kg
定格	200V 3.02kw
温度調整	温度可変式(室温~70℃)
加温時間	2~4時間(タイマー使用)
加熱方式	ヒータープレート式(急速加熱タイマー付)
温度制御方式	各棚独立電子制御
安全装置	漏電ブレーカー、過昇防止サーモスタット



56<sub>7</sub>-ス 42<sub>7</sub>-ス 3.000 000 TH

HSC-56 受注生産 2,000,000円

外形寸法	W1330×D865×H1900(mm)
質量	280kg
定格	200V 4.48kw
温度調整	温度可変式(室温~70℃)
加温時間	5~6時間(タイマー使用)
加熱方式	ヒータープレート式(急速加熱タイマー付)
温度制御方式	各棚独立電子制御
安全装置	漏電ブレーカー、過昇防止サーモスタット

## ホットショーケース

- ■柱が無い曲面一枚ガラスを採用し、どこからでも商品が良く見えます。
- ■各棚の照明が商品を明るく照らし、美味しさと出来たて感を演出します。



SC45L-3 195,000円 SC60L-3

外形寸法	W450×D456×H622(mm)
質量	25kg
定格	100V 295W(ヒーター 272W 照明23W)
庫内照明	LED (7.7W)×3本(各棚)
背面ドア	ガラス(両開き式)
加熱方式	ヒータープレート方式



**SC60L-3** 288,000円

外形寸法	W610×D457×H622(mm)
質量	36.5kg
定格	100V 350W(ヒーター 323W 照明 27W)
庫内照明	LED(9.0W)×3本(各棚)
背面ドア	ガラス(スライド式)
加熱方式	ヒータープレート方式

#### 中華まんスチーマー

- ■商品が良く見える曲面ガラスを採用し、温かさを演出します。
- ■全自動運転でいつも最適な温度をキープします。
- ■カバーを取り外して、タンク内の清掃が簡単に行えます。



あたたかさ か た ち に Warmth for you...

MJ45B 225,000円

外形寸法 W400×D500×H743 (mm)

質量 25.5kg

定格 100V 960W (ヒーター 950W・照明 10W)

庫内容量 60 リットル/中華まん 45 個 (9 個 5 段)

照明 10W LED 仕様
制御方法 マイコン制御 (庫内温度 75℃固定式)
安全装置 漏電ブレーカー、過昇防止装置

製造・販売元



## 日本ヒーター機器株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北1-23-1 NETビル TEL: 03-3768-4111 FAX:03-3768-8222

URL: https://www.heaterkiki.co.jp E-mail: contact1@heaterkiki.co.jp